

• **Область применения**

Для защиты и ухода за впитывающим натуральным камнем, архитектурным бетоном и стяжечными полами. Stein Öl защищает каменную поверхность от влаги и загрязнений. Подходит для всех пористых впитывающих видов камня — сланца, песчаника, зольногфенского известняка, гранита, мрамора, туфа, порфира и др., а также для бетона, террасы и стяжечных полов внутри помещений и снаружи. Не подходит для зон прямого мытья, напр. душевых, ванн и раковин (из-за вымывающего действия геля для душа, мыла, шампуня и т. п.). Проверено на соответствие EN 71-3.

• **Свойства**

Stein Öl глубоко проникает в камень, заполняет поры и тем самым предотвращает проникновение влаги и загрязнений. Поверхность выглядит насыщенной, шелковисто-матовой, водоотталкивающая и очень прочная. Благодаря бальзамам и растительным маслам покрытие не может ни трескаться, ни шелушиться. При нанесении Stein Öl оттенок становится насыщенно углублённым. Для освежения просто нанесите тонкий слой и при необходимости удалите излишки.

• **Состав**

Льняное масло, штандоль льняного масла, касторовое масло, бальзамическая смола, изоалифаты, диатомит (кизельгур), набухающая глина (бентонит), спирт, сиккативы Ca/Co/Mn (без свинца).

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный
- Полное отверждение: 2–3 недели
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 66 °C
- Разбавление: Natural Naturöl-Verdünnung (Растворитель масел)
- Упаковка: 0,75 л / 1 л / 2,5 л
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint
Содержание ЛОС
Разбавление

A/h (макс. 750 г/л)
макс. 490 г/л
растворитель

DIN EN 71-3
DIN 53160
Соответствует PPWR
Соответствует EmpCo

Да
На проверку
Да
Да, рецептура независимо проверена (2026)

GISCODE
Ароматические углеводороды
Свинец, кадмий, хром IV
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид
Консерванты
Опасный груз

M-DF04 | Ö60
Нет
Не содержит
Не содержит
Не содержит
Нет

• **Расход**

- 1-й слой: 100–120 мл / м²
- 2-й слой: 80–100 мл / м²
- 3-й, финишный слой: 60–100 мл / м²

Так как впитывающая способность камня в зависимости от пористости сильно различается, указанные значения могут существенно отличаться!

Указания по работе:

Расход:	5–12 м² / л
Следующий слой:	через 16–24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 2 дня при 20 °C
Полное отверждение:	через 2–3 недели
Количество слоёв:	1–3×

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• **Подготовка**

Тщательно перемешайте! Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется! Соблюдайте соответствующие правила укладки, особенно снаружи! Основание должно быть сухим, чистым и обезжиренным. Измерьте содержание влаги! Образование белых пятен после высыхания масла указывает на остаточную влагу в основании! В случае сомнений сделайте пробный участок. Температура при работе и температура пола должны быть не ниже 15 °C, относительная влажность воздуха — 50–60 %.

Инструменты: кисть, губка, поролоновый валик.

Примечание: подогрев пола обязательно отключите не менее чем за 12 часов до начала работы. Через 48 часов после последней обработки его можно снова включить с температурой подачи 25–30 °C.

Внимание: разные виды камня по-разному реагируют на масляное покрытие, изменяя оттенок. Поэтому обязательно сделайте пробное покрытие.

• **Нанесение**

В зависимости от вида камня и шлифовки поверхности впитывающая способность может сильно различаться. Не допускайте брызг масла на соседние поверхности, которые не предназначены для пропитки.

Natural Stein Öl наносите равномерно и без следов нахлёста короткошёрстным поролоновым валиком, кистью или губкой. Излишки, не впитавшиеся в основание через ~30 минут, полностью удалите.

Промежуточная сушка ~24 часа. В зависимости от впитывающей способности основания повторите процесс ещё 1–2 раза.

Важно: хорошо проветривайте! Между слоями соблюдайте перерыв 16–24 часа! В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения. В зонах, контактирующих с водой, обязательно соблюдайте время высыхания 2 недели.

Напольные покрытия (ковры и т. п.) укладывайте только через 2–3 недели, иначе возможны проблемы с запахом.

Примечание: плотность бетона на разных участках площади часто различается. Поэтому масло впитывается на разную глубину, и возможны неравномерные нюансы оттенка. Для цветного/пигментированного бетона (напр., бетонной плитки) проверьте цветостойкость. Ангидритовые стяжки не являются водостойкими, поэтому обязательно обеспечьте сплошное покрытие Stein Öl.

• **Очистка**

Natural Pflanzenölseife (Мыло растительного масла), Stein Reiniger (Очиститель для камня) или Natural Naturölverdünnung (Растворитель масел).

• **Уход**

Для ежедневной очистки внутри помещений и снаружи рекомендуем Natural Stein-Reiniger (Очиститель для камня).

Снаружи: подверженные атмосферным воздействиям поверхности полов раз в год дополнительно обрабатывайте Natural Stein Öl.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• **Совет**

Очищенные очистителем или мыльным раствором наружные поверхности тщательно промойте чистой водой, чтобы на камне не оставалось остатков мыла.

• **Безопасность**

Не наливайте жидкий продукт в посуду для еды, напитков или в другие ёмкости, предназначенные для пищевых продуктов или корма для животных, и храните в недоступном для детей месте. Натуральное сырьё может вызывать аллергические реакции. Полностью высохшее покрытие безвредно для людей, животных и растений.

• **Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• **Хранение**

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• **Утилизация остатков**

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv