Natural
Teaköl Classic
Tiikpuuõli

• *Kasutusala*
Väärispuiduliikide, nt tiikpuu, robiinia (valge akaatsia) ja sarnaste puiduliikide töötlemiseks. Sellist mööblit soovitame üldiselt töödelda tootega Natural Teaköl. Sobib sise- ja välistingimustesse. Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn). Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• *Omadused*
Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab vee- ja ilmastikukindlust ning jääb väga elastseks – ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustri. Ei takista veeauru difusiooni.

• *Koostis*
Linaõli, pähkliõli, safloori-(värvisafloori)õli, tungõli, linaõli-standõli, isoalifaadid, männivaik, dammarvaik, diatomiit (kiiselguur), alkohol, pliivabad sikatiivid (Ca/Co/Zr).

Tööjuhised:

Kulu:	10–20 m² / l
Järgmine kiht:	30 min pärast, märg märjale
Pind kuiv:	12 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2 nädala pärast
Kihtide arv:	1–2×

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumas (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

Tehnilised andmed:
- Toonid: värvitu
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 65 °C
- Lahjendamine: Natural Naturöl Verdünnung
- Pakend: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.
- Šveits: BAG T nr 73261

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria	A/e (max 400 g/l)
LOÜ sisaldus	max 390 g/l
Lahjendamine	lahusti
DIN EN 71-3	Jah
DIN 53160	Testimisel
Vastab PPWR-ile	Jah
Vastab EmpCo-le	Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Aromaatsed süsivesinikud	Ei
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Ei sisalda
Ohtlik veos	Ei

• *Kulu*
Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust.
Orienteeruvad väärtused siledal, lihvitud puidul:
- 1. kiht: 1 l ~10 m² kohta
- 2. kiht: 1 l ~20 m² kohta

• *Ettevalmistus*
Segage purgi sisu hoolikalt läbi!
Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba.
Lihvimine: teralisusega P80 / P120 / P220.
Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

• Pealekandmine
1. kiht: kandke Natural Teaköl pintsli või käsnaga rikkalikult peale.
2. kiht: ~30 minuti pärast kandke Natural Teaköl peale veel niiskele esimesele kihile. Peske tööriistad tootega Pflanzenölseife ja veega või tootega Natural Naturölverdünnung.
Pealekandmise viisid: pintsli, käsnaga.
Välistingimustes: uuel puidul – vähemalt 2 lahjendamata kihti.
Siseruumides: piisab ühest lahjendamata kihist.
Eemaldage üleliigne õli. 30 minutit pärast viimast kihti eemaldage imendumata Teaköl imava lapiga.
Tuulutage hästi! Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

• Hooldus
Esimestel nädalatel tagage ruumi hea tuulutus ja puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokiudlappe. Kasutatav ~24–48 tunni pärast, kuid säästke mööblit veel ~2 nädalat (täielik kõvenemine). Eriti tume troopiline puit ja parkainerikas puit (tamm) sisaldavad sageli palju vees lahustuvaid pigmente, mida niiskus (vihm) lahustab ja puidust välja uhub. Seetõttu võivad heledatele põrandaplaatidele tekkida tumedad plekid. Seepärast tuleb õlitatud puit ~10–14 päeva pärast pesta leige Spezial Reiniger'i seebiveega. Nii eemaldatakse puidust võimalikud eraldunud vees lahustuvad pigmendid. Õlitage mööblit vajaduse korral kohati täiendavalt. Ilmastikule avatud pindu õlitage täiendavalt kord aastas.
Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Nõuanne
Veelgi kaunima pinna saamiseks soovitame pärast vähemalt 24-tunnist (või pikemat) kuivamist pinda peenelt lihvida liivapaberi (teralisus P220) või lihvfliisiga. Pärast lihvimistolmu hoolikat äraimemist poleerige pind veel kord õhukeselt tootega Teaköl.

• Tööriistade puhastamine
Puhastage tööriistad tootega Naturölverdünnung või Pflanzenölseife.

• Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Toode sisaldab koobaltit.
Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• Säilitamine
Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine
Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv