

• Kasutusala

Puit- ja WPC-terrasside ning aiamaõbli kaitse ja hooldus. Natural Terrassenöl (värvitu ja toonitud) kaitseb pinda niiskuse ja mustuse eest. Sobib kodumaistele puiduliikidele, survega immutatud puidule, termopuidule, väärispuidule ja WPC-le. Toonitud Terrassenöl kaitseb puitu UV-kiirte eest. Horisontaalseid, ilmastikule avatud pindu – puitpõrandad, puitterrassid, laudteed, puitvõred, WPC jm – värskendage kord aastas.

Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• Omadused

Natural Terrassenöl imendub sügavale puitu või WPC-sse, hoides selle elastse ja vastupidavana. Kate takistab niiskuse sissetungi, pind jääb avatud pooridega ning puidu paisumine ja kahanemine väheneb. Kergesti pealekantav ja väga kuluefektiivne, suure imendumisvõimega. Suurendab vee- ja ilmastikukindlust. Ei kooru ega moodusta mullikesi, toob esile puidu loomuliku mustri. Ei takista veeauru difusiooni.

• Koostis

Linaõli, linaõli-standõli, pähkliõli, isoalifaadid, kampil, dammarvaik, tungõli, diatomiit (kiiselguur), alkohol, muld- ja mineraalpigmentid, Ca/Co/Zr-sikatiivid (pliivabad).

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu, toonitud
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 66 °C
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Šveits: BAG T nr 73261
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria	A/e (max 400 g/l)
LOÜ sisaldus	max 390 g/l
Lahjendamine	lahusti
DIN EN 71-3	Jah
DIN 53160	Testimisel
Vastab PPWR-ile	Jah
Vastab EmpCo-le	Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Aromaatsed süsivesinikud	Ei
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Ei
Ohtlik veos	Ei

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt puidu imavust. Orienteeruvad väärtused: 1 l ~12–15 m² kohta. Saetud või soonilisel pinnal kulu suureneb.

Tööjuhised:

Kulu:	12–15 m ² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	24–48 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	2 nädala pärast
Kihtide arv:	2x

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumask (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

• **Ettevalmistus**

Segage purgi sisu hoolikalt läbi!

Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

Aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba.

Eemaldage mustus tootega Natural Terrassen- und WPC-Cleaner, seejärel laske hästi kuivada. Vanad katted puhastage või lihvide kergelt.

Tume puit, väärispuit, vaigu- ja pigmendirikas puit välistingimustes (puitvõred, terrassid, laudteed jm) jätke enne esimest töötlust vähemalt 4–8 nädalaks ilmastiku mõjule, et see saaks vähemalt korra vihma. Survega immutatud puit – vähemalt 3 kuud. Tumedast väärispuidust mööbel pühkige enne esimest töötlust hoolikalt üle tootega Natural Naturöl-Verdünnung.

Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

• **Pealekandmine**

Pealekandmise viisid: pintsli, käsna, rulliga või pihustades.

Uut puitu välistingimustes töödelge (võimaluse korral) igast küljest. Kandke peale piki kiudu ja ühtlustage hästi. ~20–30 min pärast tõmmake pinda veel kord kuiva pintsliga üle – nii ühtlustatakse veel imendumata õli. Laske 1 nädal hästi tuulutatud kohas täielikult kuivada ja kandke seejärel teine kiht peale samamoodi nagu esimene.

Aiamööbel: ühtlustage õli, nagu kirjeldatud, veel kord hoolikalt kuiva pintsliga. Servadele ja äärtele võivad tekkida nõrgumised – pühkige need kohad hoolikalt üle. Kõvast väärispuidust mööbel ja pörandaelemendid laske enne kasutamist eriti hoolikalt kuivada.

Märkus: looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.

• **Hooldus**

Tuulutage hästi!

Esimestel nädalatel tagage hea tuulutus ja puhastage pinda ainult kuivalt. **Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokuidlappe.** Kasutatav ~24–48 tunni pärast, kuid säästke puitu veel ~2 nädalat (täielik kõvenemine). Eriti tume troopiline puit ja parkainerikas puit (tamm) sisaldavad sageli palju vees lahustuvaid pigmente, mida niiskus (vihm) lahustab ja puidust välja uhub. Seetõttu võivad heledatele pörandaplaatidele tekkida tumedad plekid. Seepärast tuleb õlitatud puit ~10–14 päeva pärast pesta leige Spezial Reiniger'i seebiveega. Nii eemaldatakse puidust võimalikud eraldunud vees lahustuvad pigmendid.

Esimesed 2 nädalat puhastage ainult kuivalt. Igapäevaseks hoolduseks soovitame toodet Natural Spezial Reiniger. Ilmastikule avatud aiamööblit või pörandapindu katke uuesti kord aastas. Värskendamiseks katke lihtsalt õhukese kihina.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• **Tööriistade puhastamine**

Puhastage tööriistad tootega Naturölverdünung või Pflanzenölseife.

• **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Toode sisaldab koobaltit.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• **Säilitamine**

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• **Jääkide kõrvaldamine**

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv