

• Pielietojums

Aizsardzība un kopšana koka un WPC terasēm, kā arī dārza mēbelēm. Natural Terrassenöl (bezkrāsaina un tonēta) aizsargā virsmu pret mitrumu un netīrumiem. Piemērota vietējām koksnes sugām, spiedienā impregnētai koksnei, termokoksnei, dārgkoksnēm un WPC. Tonētā Terrassenöl aizsargā koksni pret UV stariem. Horizontālas, laikapstākļiem pakļautas virsmas – koka grīdas, koka klājus, laipas, koka režģus, WPC u. c. – atsvaidziniet reizi gadā.

Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Natural Terrassenöl dziļi iesūcas koksnē vai WPC, saglabājot to elastīgu un izturīgu. Pārklājums novērš mitruma iekļūšanu, virsma paliek ar atvērtām porām, un koksnes briešana vai saraušanās samazinās. Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina ūdensizturību un izturību pret laikapstākļiem. Nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Netraucē tvaika difūziju.

• Sastāvdaļas

Linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, riekstu eļļa, izoalifāti, kolofonijs, damāra sveķi, tunga eļļa, diatomīts (kizelgūrs), spirts, zemes un minerālie pigmenti, Ca/Co/Zr sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Tonis: bezkrāsains, tonēts
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 66 °C
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Šveice: BAG T Nr. 73261
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/e (maks. 400 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Jā
Pārbaudē
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nē
Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību. Orientējošās vērtības: 1 l uz ~12–15 m². Uz zāģētas vai rievotas virsmas patēriņš palielinās.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	12–15 m ² / l
Nākamā kārtā:	pēc 24 h pie 20 °C
Virsma sausa:	pēc 24–48 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2 nedēļām
Kārtu skaits:	2×

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgāiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaizdegties!

• **Sagatavošana**

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Netīrumus notīriet ar Natural Terrassen- und WPC-Cleaner (Terases tīrītāju), pēc tam ļaujiet labi nožūt. Vecos pārklājumus notīriet vai viegli noslīpējiet.

Tumšu koksni, dārgkoksnes, sveķiem un pigmentiem bagātu koksni ārpusē (koka režģus, klājus, laipas u. c.) pirms pirmās apstrādes vismaz 4–8 nedēļas atstāiet laikapstākļu iedarbībai, lai tā vismaz vienu reizi salīst. Spiedienā impregnētu koksni – vismaz 3 mēnešus. Tumšas dārgkoksnes mēbeles pirms pirmās apstrādes rūpīgi noslaukiet ar Natural Naturöl-Verdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju).

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

• **Uzklāšana**

Uzklāšanas veidi: ar otu, sūkli, smidzinot, ar rulli.

Jaunu koksni ārpusē (ja iespējams) apstrādājiet no visām pusēm. Uzklājiet šķiedru virzienā un labi izlīdziniet. Pēc ~20–30 min virsmu vēlreiz pārvelciet ar sausu otu – tā vēl neiesūkusies eļļa tiek vienmērīgi izlīdzināta. Ļaujiet 1 nedēļu labi vēdinātā vietā pilnībā izžūt un tad uzklājiet otro kārtu tāpat kā pirmo.

Dārza mēbeles: eļļu, kā aprakstīts, vēlreiz rūpīgi izlīdziniet ar sausu otu. Uz šķautnēm un malām var veidoties notecējumi – šīs vietas rūpīgi pārslaukiet. Mēbeles un grīdas elementus no cietas dārgkoksnes pirms lietošanas ļaujiet īpaši rūpīgi izžūt.

Piezīme: dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

• **Kopšana**

Labi vēdiniet!

Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu vēdināšanu un tīriet virsmu tikai sausā veidā. **Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas.** Lietojama pēc ~24–48 stundām, taču koksni vēl ~2 nedēļas saudzējiet (pilna sacietēšana).

Īpaši tumšā tropu koksne un miecvielām bagāta koksne (ozols) bieži satur daudz ūdenī šķīstošu pigmentu, kurus mitrums (lietus) izšķīdina un izskalo no koksnes. Tādēļ uz gaišām grīdas plāksnēm var rasties tumši traipi. Tāpēc eļļoto koksni pēc ~10–14 dienām jānomazgā ar remdenu Spezial Reiniger (Īpašā tīrītāja) ziepjūdeni. Tā tiek noņemti no koksnes, iespējams, izdalījušies ūdenī šķīstošie pigmenti.

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial Reiniger (Īpašo tīrītāju).

Laikapstākļiem pakļautas dārza mēbeles vai grīdas virsmas pārklājiet atkārtoti reizi gadā. Atsvaidzināšanai vienkārši pārklājiet plānā kārtā.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• **Instrumentu tīrīšana**

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) vai Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv