

• Область применения

Защита и уход за деревянными и WPC-террасами, а также садовой мебелью. Natural Terrassenöl (бесцветное и тонированное) защищает поверхность от влаги и загрязнений. Подходит для местных пород древесины, древесины, пропитанной под давлением, термодревесины, ценных пород и WPC. Тонированное Terrassenöl защищает древесину от УФ-лучей.

Горизонтальные поверхности, подверженные атмосферным воздействиям, — деревянные полы, настилы, мостки, деревянные решётки, WPC и др. — освежайте раз в год.

Проверено на соответствие EN 71-3.

• Свойства

Natural Terrassenöl глубоко проникает в древесину или WPC, сохраняя её эластичной и прочной. Покрытие предотвращает проникновение влаги, поверхность остаётся с открытыми порами, а разбухание и усадка древесины уменьшаются.

Легко наносится и очень экономично, обладает высокой проникающей способностью. Повышает водостойкость и атмосферостойкость. Не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Не препятствует паропроницаемости.

• Состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, ореховое масло, изоалифаты, канифоль, смола даммара, тунговое масло, диатомит (кизельгур), спирт, земляные и минеральные пигменты, сиккативы Ca/Co/Zr (без свинца).

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный, тонированный
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 66 °C
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л; большая упаковка по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Швейцария: BAG T № 73261
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint	A/e (макс. 400 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 390 г/л
Разбавление	растворитель
DIN EN 71-3	Да
DIN 53160	На проверку
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Нет
Опасный груз	Нет

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки верстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Указания по работе:

Расход:	12–15 м² / л
Следующий слой:	через 24 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 24–48 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 2 недели
Количество слоёв:	2×

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūnīnieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Ориентировочные значения: 1 л на ~12–15 м². На пилёной или рифлёной поверхности расход увеличивается.

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки!

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок. Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!

Основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.

Загрязнения удалите Natural Terrassen- und WPC-Cleaner (Очистителем террасы), затем дайте хорошо высохнуть.

Старые покрытия удалите или слегка отшлифуйте.

Тёмную древесину, ценные породы, богатую смолой и пигментами древесину снаружи (деревянные решётки, настилы, мостки и др.) перед первой обработкой оставьте под воздействием погоды не менее чем на 4–8 недель, чтобы она хотя бы один раз намокла под дождём. Древесину, пропитанную под давлением, — не менее чем на 3 месяца. Мебель из тёмных ценных пород перед первой обработкой тщательно протрите Natural Naturöl-Verdünnung (Растворителем масел).

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

• Нанесение

Способы нанесения: кистью, губкой, распылением, валиком.

Новую древесину снаружи (по возможности) обработайте со всех сторон. Наносите по направлению волокон и хорошо разравнивайте. Через ~20–30 мин ещё раз пройдитесь по поверхности сухой кистью — так ещё не впитавшееся масло равномерно распределяется. Дайте 1 неделю полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте, затем нанесите второй слой так же, как первый.

Садовая мебель: масло, как описано, ещё раз тщательно разровняйте сухой кистью. На рёбрах и краях могут образоваться потёки — эти места тщательно протрите. Мебель и элементы пола из твёрдых ценных пород перед использованием дайте особенно тщательно высохнуть.

Примечание: из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

• Уход

Хорошо проветривайте!

В первые недели обеспечьте хорошее проветривание и проводите только сухую уборку. **Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры.** Можно пользоваться через ~24–48 часов, однако ещё ~2 недели берегите древесину (полное отверждение).

Особенно тёмная тропическая древесина и богатая дубильными веществами древесина (дуб) часто содержат много водорастворимых пигментов, которые влага (дождь) растворяет и вымывает из древесины. Из-за этого на светлых напольных плитах могут появиться тёмные пятна. Поэтому промасленную древесину через ~10–14 дней следует вымыть тёплым мыльным раствором Spezial Reiniger (Специального очистителя). Так удаляются водорастворимые пигменты, которые могли выделиться из древесины.

Первые 2 недели проводить только сухую уборку. Для ежедневного ухода рекомендуем Natural Spezial Reiniger (Специальный очиститель).

Подверженную атмосферным воздействиям садовую мебель или поверхности полов покрывайте повторно раз в год. Для освежения просто нанесите тонкий слой.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Очистка инструмента

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) или Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки верстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv