

• Kasutusala

Natural UV-Protector on mõeldud heledale puidule siseruumides – mööbel, uksed, puitvooder, akustilised paneelid, puitlaed, laste mänguasjad jm. Sobib mööblikorpuste sisepindadele.

Toon: värvitu (UV-kaitse tagab eriline pigmentatsioon).
Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• Omadused

Just hele puit muudab oma loomulikku tooni nii päevavalguse kui ka kunstliku valgustuse mõjul. Uus hele kuusepuit võib muutuda koguni tumepruuniks. Natural UV-Protector kaitseb looduslike värvitude UV-pigmentidega puitu UV-valguse mõju eest. Puitpind on tõhusalt ja pikaajaliselt kaitstud koltumise ja tumenemise eest. Erinevust näete juba aasta pärast.

Looduslike vahade veeemulsioon UV-kaitsepigmentidega. Toode on kasutusvalmis ja seda ei tohi veega lahjendada. Pind on ainult piiratud määral veekindel ja koormatav. Suurema koormuse korral soovitame kaitsekihti tootega Natural TEC Oil 501 UV-Filter.

• Koostis

Mesilasvaha, karnaubavaha, vesi, osokeriitvaha, sojaletsitiin, glütseroolvaik, diatomiit (kiiselguur), paisuv savi (bentoniit), vahaemulgaator, isoalifaadid, säilitusaine, titaanpigmentid.

• Kulu

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt toote kulu.

- Orienteeruvad väärtused siledal, lihvitud puidul: 1 l ~15 m² kohta
- Mehhaniseeritud pealekandmisel: ~20–30 m² / l

Tehnilised andmed:

- Tihedus: 0,98 g/ml
- Viskoossus: 15 s (DIN 4 mm) 20 °C juures
- Lahustuvus: vees
- Külmutustemperatuur: ~ -4 °C
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / muud suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria
LOÜ sisaldus
Lahjendamine

A/e (max 130 g/l)
max 29 g/l
vesi

DIN EN 71-3
DIN 53160
Vastab PPWR-ile
Vastab EmpCo-le

Jah
Testimisel
Jah
Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)

GISCODE
Aromaatsed süsivesinikud
Plii, kaadmium, kroom IV
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained
Säilitusained
Ohtlik veos

M-DF03 | Ö10
Ei
Ei sisalda
Ei sisalda
Sisaldab
Ei

• Ettevalmistus

Segage purgi sisu hoolikalt läbi!

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926). Selle teabelehe ära kirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tööjuhised:

Kulu:	15 m ² / l
Järgmine kiht:	30–60 min pärast (20 °C)
Pind kuiv:	6–12 h pärast (20 °C)
Täielik kõvenemine:	24–36 h pärast (20 °C)
Kihtide arv:	1–2×
Soovitavad lisatooted:	
	Natural TEC Oil 501 matt
	Natural Finishöl

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

Aluspind peab olema kuiv (puidu niiskuses alla 18 %), puhas ja rasvavaba.

Pind peab olema peenelt lihvitud (P240–P320). Et puidukiud üles ei tõuseks, soovitame puitu niisutada ja seejärel uuesti lihvida.

Kruntimine ei ole tavaliselt vajalik, kuid soovi korral: 1× Natural Möbel Hartöl UV-Blocker.

UV-kaitsepigmentid võivad pakendi põhja settida.

• Pealekandmine

Tööriistad: pintsel, käsn, rull.

Mehhaniseeritud pealekandmine: pihustusseadmed, rullmasin või Vacuumat.

1. kiht: kandke UV-Protector lihvitud ja imavale pinnale õhukeselt, ühtlaselt ja kiiresti. Karedatel, harjatud pindadel, puidu otstel või väga ebaühtlastel struktuuridel kandke peale rikkalikumalt.

2. kiht: kandke peale samamoodi nagu esimene.

Poleerimine: ~30–60 minuti pärast poleerige kergelt riidetampooni, poleerimispadja või pehme poleerimisharjaga.

Niisked ruumid: UV-Protector'it saab kasutada ka vannitoa või saunaala puitlagedel. Seinaelementidele, millele satub veepritsmeid, on kindlasti vaja värvitu Bienenwachs Balsam Aqua lõppkihti.

Mööbel: kui toonide ühtlusele ja pinna siledusele esitatakse kõrgeid nõudeid, niisutage puitu enne pealekandmist täiendavalt ja lihvide peenelt. Pealekandmisviisid ja kõik eelmise jaotise juhised kehtivad ka mööblipindadele.

Kaitsekiht: tugevalt koormatud pindadele tuleb kanda kaitsekiht. Soovitame tooteid Natural Tec Oil 501 või Natural Finishöl. Sel juhul muutub hele toon veidi. Kandke kaitsekiht peale kiiresti ja ühtlaselt.

• Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad vee ja tootega Pflanzenölseife. Professionaalsel kasutamisel kasutage loputamiseks kaubanduses saadaolevaid veepõhiste süsteemide puhastuslahuseid või atsetooni.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Säilitamine

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Brūnīnieku 104-1, Rīga, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv