Natural Wetterschutz Classic

UV-kaitsega välistingimuste puiduõli

Tööjuhised:

Kulu:	10 m² / l
Pind kuiv:	24–48 h pärast (20 °C)
Kihtide arv:	1×

Soovitatavad lisatooted:
Natural Holzlasur

Tähelepanu! Õliga immutatud lapid hoidke kindlasti suletud anumas (metallkarbis, keeratava kaanega purgis), riputage laiali laotatuna kuivama või peske tootega Natural Pflanzenölseife. Kuivavate taimeõlide tõttu võivad need isesüttida!

• *Kasutusala*

Täiendava viimase kihina toote Natural Holzlasur peale. Ideaalne tugevalt ilmastikule avatud puitpindadele, nt fassaadi tuule-/vihmapoolsele küljele, välisustele, akendele, aialaudadele ja -pinkidele. Tugevdab UV-kaitset eriti heledate toonide puhul, kuid mitte värvitul aluskihil. Ei sobi mööblikorpuste sisepindadele (võimalik lõhn). Testitud vastavalt standardile EN 71-3.

• *Omadused*

Värvitu UV-filtriga looduslike vaikudega värv. Looduslike vaikudega lasuur „High Solid“ kvaliteedis. Elastne, hästi valguv, tugevalt vetthülgav, kuluefektiivne, siidläikiv. Toetab värvipigmendi UV-valguse filtreerimist puhta looduslikust ränist silikaadiga (kiiselguur). Segatav tootega Natural Holzlasur. Ei takista veeauru difusiooni. **Ei sisalda sinetusseene vastaseid aineid!**

• *Koostis*

Kampoli glütseroolester, dammarvaik, linaõli, linaõli-standõli, kastoorõli, isoalifaadid, diatomiit (kiiselguur), ränihape, titaandioksiid, paisuv savi (bentoniit), alkohol, Ca/Co/Zr-sikatiivid (pliivabad).

Tehnilised andmed:

- Toonid: värvitu, UV-kaitsega
- Lahustuvus: lahustipõhine
- Leekpunkt: üle 65 °C
- Pakend: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / suuremad pakendid nõudmisel
- Ei ole ohtlik aine. Ei ole liigitatud mürgisusklassi.
- Ohutuskaardid on saadaval nõudmisel.

Muud olulised andmed

EL Decopaint LOÜ kategooria	A/e (max 400 g/l)
LOÜ sisaldus	max 390 g/l
Lahjendamine	lahusti
DIN EN 71-3	Jah
DIN 53160	Ei kohaldu
Vastab PPWR-ile	Jah
Vastab EmpCo-le	Jah, retseptuur sõltumatult kontrollitud (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Aromaatsed süsivesinikud	Ei
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Ei sisalda
Ohtlik veos	Ei

• *Kulu*

Puiduliik, aluspinna seisukord ja lihvimine mõjutavad oluliselt toote kulu.
Orienteeruvad väärtused siledal, lihvitud puidul: 1 l ~10 m² kohta.

• *Ettevalmistus*

Segage purgi sisu hoolikalt läbi!
Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!
Aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba.
Märkus: lihvimisel/pihustamisel kasutage tolmu-/pihustuskaitsemaski!

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Natural
Wetterschutz Classic
UV-kaitsega välistingimuste puiduõli

• Pealekandmine
Pealekandmise viisid: pintsliga, pihustades või kastes. Karedad kohad lihvige kergelt. Kandke NATURAL Wetterschutz üks kord peale pintsliga, pihustades või rulliga.
Renoveerimiskiht: kontrollige vanade katete püsivust, kooruvad kohad puhastage aluspinnani. Edasi looge uus kate, nagu eespool kirjeldatud. Terved, tugevad värvikihid puhastage, lihvige hästi ja kandke peale 1 lahjendamata Natural Wetterschutz'i kiht.
Tuulutage hästi! Esimestel nädalatel tagage hea tuulutus, muidu võivad tekkida lõhnaprobleemid. Puhastage pinda ainult kuivalt. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada mikrokiudlappe. Looduslike taimeõlide tõttu võib lõhn olla tuntav ka kuivanud kattes.
Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

• Nõuanne
Aiamööblil katke Holzlasur tootega Wetterschutz alles ~4–5 nädala pärast. Nii on tagatud, et lasuur on optimaalselt kuivanud.

• Tööriistade puhastamine
Puhastage tööriistad toodetega Naturölverdünnung ja Pflanzenölseife.

• Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Toode sisaldab koobaltit.
Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
P101 Kui vajatakse arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

• Säilitamine
Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt. Kui pinnale on tekkinud kile, eemaldage see enne uuesti kasutamist.

• Jääkide kõrvaldamine
Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka. Jäätmekood: 08 01 11 (sisaldab lahusteid), 08 01 12 (veepõhine).

Kogu teave põhineb meie pikaajalistel uuringutel ja praktilistel katsetel. Siiski soovitame enne iga kasutamist teha omad katsed. Teiste toodete juurdesegamine või samaaegne kasutamine (näiteks üksteise peale kandmine) samal objektil ilma meie kirjaliku nõusolekuta vabastab meid igasugusest vastutusest. See teabeleht on mõeldud teavitamiseks ja nõustamiseks; sellest ei saa tuleneda õiguslikke kohustusi. Võimalikud on trüki- ja küljendusvead, muudatused ja ebatäpsused. Tõlge saksa keelest (originaalversioon: Info 0926).
Selle teabelehe ärakirju, koopiaid või väljaandeid, ka osaliselt, tohib levitada ainult tootja kirjalikul loal.

Tootja:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Riia, LV-1009, Läti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv