

• Pielietojums

Kā papildu, pēdējā kārtā virs Natural Holzlasur (Koka lazūras). Ideāli piemērots stipri laikapstākļu noslogotām koka virsmām, piem., vējainajai/lietaņajai fasādes pusei, ārdurvīm, logiem, dārza galdiem un soliņiem. Pastiprina UV aizsardzību īpaši gaišiem toņiem, taču ne uz bezkrāsainas pamatnes. Nav piemērots mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka). Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Bezkrāsaina dabīgo sveķu krāsa ar UV filtru. Dabīgo sveķu lazūra "High Solid" kvalitātē. Elastīga, labi izlīdzinās, stipri ūdeni atgrūdoša, ražīga, zīdaini spīdīga. Atbalsta krāsas pigmenta UV gaismas filtrēšanu ar tīru, dabīgu silīcija silikātu (kizelgūru). Sajaucams ar Natural Holzlasur (Koka lazūra). Netraucē tvaika difūziju. **Nesatur līdzekļus pret zilējuma sēni!**

• Sastāvdaļas

Kolofonija glicerīna esteris, damāra sveķi, linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, rīcineļļa, izoalifāti, diatomīts (kizelgūrs), silīcijskābe, titāna dioksīds, briestošais māls (bentonīts), spirts, Ca/Co/Zr sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Toņi: bezkrāsains, ar UV aizsardzību
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/e (maks. 400 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Jā
Nav attiecināms
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē eļļas patēriņu. Orientējošās vērtības uz gludas, noslīpētas koksnes: 1 l uz ~10 m².

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš: 10 m² / l
Virsmas sausa: pēc 24–48 h pie 20 °C
Kārtu skaits: 1×
Citi ieteicamie produkti:
Natural Holzlasur (Koka lazūra)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgāiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaiizdegties!

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Uzklāšana

Uzklāšanas veidi: ar otu, smidzinot vai iemērcot. Raupjas vietas viegli noslīpējiet. NATURAL Wetterschutz uzklājat vienu reizi ar otu, smidzinot vai ar rulli.

Renovācijas kārtā: pārbaudiet veco pārklājumu noturību, lobošās vietas notīriet līdz pamatnei. Tālāk jauno pārklājumu veidojiet, kā aprakstīts iepriekš. Neskartas, stingras krāsas kārtas notīriet, labi noslīpējiet un uzklājat 1 neatšķaidītu Natural Wetterschutz kārtu.

Labi vēdiniet! Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu vēdināšanu, citādi var rasties smakas problēmas. Virsmu tīriet tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas. Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvoidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Padoms

Dārza mēbelēm Holzlasur (Koka lazūru) ar Wetterschutz pārklājat tikai pēc ~4–5 nedēļām. Tā tiek nodrošināts, ka lazūra ir optimāli izžuvusi.

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) un Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtna, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv